aliplast®
aluminium systems

UIT LIEFDE VOOR HET LICHT

ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN

100%
MADE IN
BELGIUM

ONTDEK DE **VOORDELEN** VAN ALUMINIUM

Aluminium is een duurzaam en hedendaags materiaal
met tal van unieke eigenschappen en voordelen.
Dit maakt het bijzonder geschikt voor uw Aliplast ramen en deuren.

Elegant en modern	Eindeloos kleurenpalet	Verschillende krasbestendige structuren beschikbaar
100% groen product	15 jaar maritieme garantie op alle kleuren	Licht, maar natuurlijk sterk
Brandveilig	Onderhouds-vriendelijk	Duurzaam

aliplast
aluminium systems

RAMEN

STAR 75

De logische keuze, het raam van de toekomst.

- **Nieuw ultra performant systeem**
- **Geschikt voor lage energiewoningen**
- **Ruime waaier aan esthetische mogelijkheden**

De nieuwste technologieën en innovaties verenigd in één enkel raamsysteem: Star 75.
Zijn strakke vormgeving in combinatie met de ultra performante isolatie maakt het ideaal voor lage energiewoningen, zowel in nieuwbouw als in renovatie. De eindeloze mogelijkheden in keuze van beslag zorgen ervoor dat de Star 75 zeer inbraakveilig is.

Uw waarde tot 0.8 W/m²K*

* afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

STAR 75

DEZE REEKS VAN THERMISCH ONDERBROKEN PROFIELEN VINDT ZIJN TOEPASSING DAAR WAAR ISOLATIE, AKOESTIEK EN DESIGN SAMENKOMEN.

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Pivoterende ramen
- Valramen

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing buitenkader: 12 mm - 60 mm
- Beglazing vleugel: 21 mm - 69 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 75 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 84 mm
- Sponningsdiepte: 22 en 25 mm
- 3-kamersysteem
- wind- en waterbestendig
- ATG & SKG gecertificeerd

STAR 75

VERBORGEN VLEUGEL

Elegant en discreet.

- **Super isolerend**
- **Geschikt voor lage energiewoningen**
- **Minimalistisch**

Dankzij een unieke en strakke vormgeving werd hier een uiterst minimalistisch raam gecreëerd. Het unieke aan dit raamsysteem is dat vaste en opengaande ramen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.

Uw Waarde tot 1.0 W/m²K*

HET CONCEPT VAN DE VERDOKEN VLEUGEL PAST MOOI IN DE TREND NAAR EEN ZO SLANK EN MINIMALISTISCH MOGELIJKE VORMGEVING VAN DE ALUMINIUM RAMEN.

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Valramen

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing buitenkader: 12 mm - 60 mm
- Beglazing vleugel: 22 mm - 58 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 75 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 94 mm
- Sponningsdiepte: 15 mm
- 3-kamersysteem
- Wind- en waterbestendig

* afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

STAR 90

Het échte comfort raam dat warmte en stilte tastbaar maakt.

- **Geschikt voor passiefbouw**
- **Ruime waaier aan mogelijkheden**

Dit raamsysteem munt uit door zijn uitstekende thermische eigenschappen, waardoor het bijzonder geschikt is voor toepassing in passiefbouw projecten. Ook zijn akoestische prestaties dragen sterk bij tot een verhoogde comfortbeleving van de bewoners.

Uw Waarde tot 0.8 W/m²K*

* afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

STAR 90

DEZE REEKS VAN THERMISCH ONDERBROKEN PROFIELEN VINDT ZIJN TOEPASSING DAAR WAAR ZEER STRENGE ISOLATIENORMEN GELDEN, ZOWEL THERMISCH ALS AKOESTISCH.

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Valramen
- Pivoterende ramen
- Parallel ramen

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing buitenkader: 12 mm - 72 mm
- Beglazing vleugel: 23 mm - 81 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 90 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 99 mm
- Sponningsdiepte: 25 mm
- 3-kamersysteem
- Wind- en waterbestendig
- ATG gecertificeerd

STEELLOOK 1000

Tijdloos design met high-tech uitstraling.

- **Unieke stalen look**
- **Slanke profielen**
- **Uitermate geschikt voor lofts en industriële gebouwen**

Steellook 1000 kenmerkt zich door zijn uiterst slanke profilering, waardoor het vaak toegepast wordt in onder andere lofts en industriële gebouwen. ST1000 onderscheidt zich van de gewone ramen door zijn “stalen” uitzicht.

Uw Waarde tot 1.1 W/m²K*

* afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

STEELLOOK 1000

DEZE REEKS VAN THERMISCH ONDERBROKEN PROFIELEN, MET EEN APART DESIGN, VINDT ZIJN TOEPASSING DAAR WAAR OP VLAK VAN ISOLATIE ZOWEL THERMISCHE ALS AKOESTISCHE OVERWEGINGEN MEESPELEN.

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen: enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
- Valramen

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing buitenkader: 3mm - 43 mm
- Beglazing vleugel: 3mm - 43 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 90 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 99 mm
- Sponningsdiepte: 15 mm
- 3-kamersysteem
- Wind - en waterbestendig

aliplast
aluminium systems

DEUREN

Maak een perfecte eerste indruk met de elegante Aliplast deuren

OPDEKDEUREN

De eerste indruk van een woning krijg je op het moment dat je de deur opent.
Daarom heeft Aliplast verschillende deuren in diverse uitvoeringen.

4 verschillende deuren in diverse uitvoeringen mogelijk.

OPDEKDEUR
Hedendaagse deur waarbij het vleugelprofiel gedeeltelijk valt op het kader.

VLAKKE DEUR
Moderne oplossing waarbij het kader en de vleugel van de deur in hetzelfde vlak liggen.

TAATSDEUR
Unieke architecturale deur waarbij de onzichtbare geïntegreerde scharnieren ervoor zorgen dat de deur draait rond haar verticale as.

XXL DEUR
Unieke deur die ruimte, functionaliteit en beleving beïnvloedt.

Aluminium deuren van Aliplast bieden eindeloze mogelijkheden. Ze kunnen uitgevoerd worden als opdekdeur of als vlakke deur en met een meer esthetische vormgeving als taatsdeur en XXL deur.

Voor alle deuren geldt:

- **Diverse uitvoeringsmogelijkheden**
- **100% wind- en waterdicht dankzij intelligente dorpeloplossingen**
- **Veiligheid: de Aliplast deuren zijn uitgerust met inbraakwerende technieken**

De taatsdeur en de XXL deur vertonen een unieke esthetische vormgeving.
Een taatsdeur biedt alle voordelen van onze gewone deuren en daar bovenop worden de scharnieren onzichtbaar geïntegreerd in het profiel.

OPDEKDEUREN

VLAKKE DEUREN

VLAKKE DEUREN

TAATSDEUREN

XXL DEUREN

aliplast
aluminium systems

SCHUIFRAMEN

VG 500

Het schuifraam van de toekomst, uw logische keuze.

- **Schuiframen met courante afmetingen**
- **Universeel**

De VG500 is een universeel schuifraam dat beantwoordt aan alle courante eisen met betrekking tot glasdikte en vleugelhoogte. Het systeem is perfect toepasbaar bij nieuwbouw- én renovatie projecten. De VG500 biedt een antwoord op elke mogelijke bouwsituatie.
Thermisch onderbroken schuifsysteem met een vleugelgewicht tot 250 kg.

Uw waarde tot 1.2 W/m²K*

* afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

VG500
VLAKKE DORPEL

Dit drempelloos schuifraam is uniek doordat er geen opstap meer is, noch van binnen naar buiten, noch van buiten naar binnen. Deze vlakke dorpel oplossing kan zowel in nieuwbouw als renovatie toegepast worden.

TOEPASSINGEN

- Schuif
- Hefschuif
- Monorail
- Duorail
- 3-rail
- Vlakke dorpel

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing buitenkader: 3 mm - 43 mm
- Beglazing vleugel: 3 mm - 43 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 99 mm - 117.7 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 51 mm
- Sponningsdiepte: 20 mm
- 3-kamersysteem
- Wind- en waterbestendig
- SKG gecertificeerd
- Max. vleugelgewicht: 250 kg schuif - 200 kg hefschuif

ULTRAGLIDE

Het ultieme schuifraam in grote formaten.

- **Verschillende mogelijkheden waaronder vlakke dorpel voor vlotte toegang en hoek 90***
- **Extra grote schuiframen**
- **400 kg licht, eenvoudig met één enkele hand te bedienen**

Thermisch onderbroken schuifsysteem met een vleugelgewicht tot 250 kg.

Thermisch onderbroken hef-schuifsysteem met een vleugelgewicht tot 400 kg.

UW Waarde tot 1.0 W/m²K*

* afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

HOEK 90°

Dit unieke concept laat u toe om uw schuifraam in een hoek van 90° te laten openen.

TOEPASSINGEN

- Schuif
- Hefschuif
- Monorail
- Duorail
- 3-rail
- Vlakke dorpel

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing buitenkader: 4 mm -52 mm
- Beglazing vleugel: 4 mm - 52 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 153 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 67 mm
- Sponningsdiepte: 22 mm
- 3-kamersysteem
- Wind- en waterbestendig
- Tot 400 kg met het hefschuifsysteem
- Tot 250 kg met het schuifsysteem

VLAKKE DORPEL

Dit drempelloos schuifraam is uniek doordat er geen opstap meer is, noch van binnen naar buiten, noch van buiten naar binnen. Deze vlakke dorpel oplossing kan zowel in nieuwbouw als renovatie toegepast worden.

HOEK 90°

VLAKKE DORPEL

aliplast
aluminium systems

VOUWWANDEN

PANORAMA

Binnen en buiten versmelten met elkaar. Maakt een open ruimte van je kamer.

- **Elegant vouwwand systeem**
- **Maximale openheid**
- **Binnen en buiten versmelten met elkaar**
- **Geschikt voor horeca, residenties, zwembad of terras**

Het Panorama systeem biedt een unieke oplossing om verschillende ruimtes te verbinden of andersom, te scheiden. Het stijlprofiel met uniek design is een streling voor het oog maar zorgt ook tegelijk voor een goede stabiliteit.

Uw Waarde tot 0.9 W/m²K*

* afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

PANORAMA

EEN ONBELEMMERD ZICHT NAAR BUITEN? MEER WOONGENOT EN RUIMTELIJK GEVOEL? EEN VOUWWAND HAALT HET NATUURGEVOEL NAAR BINNEN.

TOEPASSINGEN

- Vouwwandsysteem dat geheel of gedeeltelijk kan opengevouwen worden
- Perfect inpasbaar in elk type van gebouw
- Verschillende variaties mogelijk: 2- tot 8-delig
- Zowel binnen- als buitendraaiend

BIJZONDERE KENMERKEN

- Beglazing vleugel: 16 mm - 50 mm
- Inbouwdiepte buitenkader: 75 mm
- Inbouwdiepte vleugel: 75 mm
- Sponningsdiepte: 22 mm
- 3-kamersysteem
- Max.vleugelgewicht: 100 kg
- Breedte vleugel: min. 700 mm - max. 1000 mm
- 2 bodemoplossingen: kader rondom en vlakke dorpel
- keuze uit verschillende designgrepen in de kleur van de vouwwand

		UW waardes W/m²K		
Type	**Afmetingen**	**UG = 0,6**	**UG = 1,0**	**Mogelijkheden**
RAMEN		warm edge spacer		
STAR75 I+	H 1,48 m x B 1,23 m	**0,95**	**1,24**	Vast, draai-kip, stolpraam, wentelraam, enkel- en dubbele opdekdeur, enkel- en dubbele vlakke deur al dan niet met lage dorpel, paneeldeur,...
STAR90 I+	H 1,48 m x B 1,23 m	**0,87**	**1,16**	Vast, draai-kip, stolpraam, enkel- en dubbele opdekdeur, enkel- en dubbele vlakke deur al dan niet met lage dorpel, paneeldeur met enkel of dubbel paneel, taatsdeur,...
ST1000	H 1,48 m x B 1,23 m	**1,17**	**1,49**	Vast, draai-kip, stolpraam, enkel en dubbele opdekdeur, enkele opdekdeur met lage dorpel,...
SCHUIFRAMEN				
VG500 I	H 3,00 m x B 4,60 m	**1,01**	**1,35**	Schuif (250 kg), hefschuif (200 kg), monorail, monorail met buitenbeglazing, voorzetvleugel, vlakke dorpel,...
ULTRAGLIDE I+	H 3,00 m x B 4,60 m	**0,94**	**1,27**	Schuif (300 kg), hefschuif (400 kg), monorail, monorail met buitenbeglazing, 90° open hoek, vlakke dorpel,...
VOUWDEUR				
PANORAMA	H 2,40 m x B 5,00 m	**1,06**	**1,36**	Binnen- of buitendraaiend, lage dorpel, 2 tot 10 vleugels, 100 kg vleugelgewicht,...

OVER ALIPLAST

Aliplast Aluminium Systems Belgium zag het levenslicht in 1984 en is de voorbije jaren uitgegroeid tot één van de belangrijkste internationale spelers in de ontwikkeling en de productie van aluminium systemen voor ramen, deuren, veranda's, schuifsystemen en gordijngevels. Productinnovatie, design, technische vaardigheid en kwaliteit zijn bepalend bij onze voorsprong.
Aliplast Belgium, gelegen in Lokeren, stelt 320 mensen tewerk in zijn ruime en moderne kantoren en productieateliers.

100%
MADE IN
BELGIUM

ALIPLAST BELGIUM MAAKT DEEL UIT VAN DE INTERNATIONAAL GERENOMMEERDE CORIALIS GROUP (CORE INNOVATIVE ALUMINIUM INTEGRATED SOLUTIONS), DIE GOED IS VOOR EEN OMZET VAN CA 400 MILJOEN EURO EN 1300 MENSEN TEWERK STELT.

DE HOOFDKWARTIEREN VAN DE CORIALIS GROUP ZIJN EVENEENS GELEGEN IN LOKEREN, BELGIË. VERDER TELT DE CORIALIS GROUP VESTIGINGEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK (SMART SYSTEMS), FRANKRIJK (PROFILS SYSTÈMES), POLEN (ALIPLAST POLEN), CHINA (ALIPLAST CHINA) EN ILE DE LA RÉUNION (JMD).

ALLES ONDER 1 DAK!

We besteden niets uit! Alles gebeurt bij ons ter plaatse, onder één dak: van idee tot matrijstekening, van perspaal tot extrusie, van oppervlaktebehandeling tot het coaten van de profielen, van isoleren en verpakken tot het transport naar onze klanten-fabrikanten van ramen, deuren, veranda's, schuifsystemen en gordijngevels in België, Frankrijk, Nederland, Duitsland en Zwitserland.
Zo behouden we de volledige controle over onze productieketen en kwaliteit zonder dat we stappen van het productieproces moeten uitbesteden.
Omdat we alles binnenshuis houden, zijn onze afdelingen beter op elkaar afgestemd. Hierdoor krijgen we een uitermate goed zicht op alles wat te maken heeft met de productie van onze profielen en toebehoren. En kunnen we ook het kostenplaatje van het productieproces beter drukken, wat uiteindelijk ook u ten goede komt. Om deze redenen heeft Aliplast voor u het ideale profiel!

aliplast®
aluminium systems

ALIPLAST NV
WAASLANDLAAN 15
B - 9160 LOKEREN
TEL +32 9 340 55 55
FAX +32 9 348 57 92
INFO@ALIPLAST.COM

WWW.ALIPLAST.COM